



NIEDAX SUPORT PROFIL C 2988/810 V C

Suport, profil C, latime fanta 18 mm, 40x40x810 mm, orificiu de imersie, otel, electrozincat conform DIN EN ISO 2081 Suport de pardoseala, din profil C 2988, suprafete vizibile vopsite electrostatic cu pulbere de culoare RAL conform catalogului producatorului, cu orificii centrale de imersie pe ambele parti, cu gauri centrale de imersie pe ambele parti, fixate pentru suportul rapid G8, pentru suportul rapid de ambele parti. sustinerea trunchiului dispozitivului in zonele in care nu este posibila fixarea pe prag.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x latime L: 40 x 40 mm

Grosimea materialului t : 2,5 mm

Latime fanta: 18 mm

Lungime de livrare L : 810 mm

Orificiu de imersie: Ø 9 mm

Distanta pana la capatul profilului: 15 mm

Distanta standard de sprijin: = 600 mm

pentru inaltimea pragului: 850 mm ± 20 mm

Culoare: _____ RAL: _____

Material: otel, galvanizat electro conform. conform DIN EN ISO 19598, pasivat albastru

Pret: 132,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-profil-c-2988-810-v-c>