



NIEDAX SUPORT STANDARD PENTRU TAVA DIN PLASA DE SARMA GRSH 30 F

Suport standard tavi plasa, inaltime 170 mm, lungime 86,5 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Suport standard tavi plasa sarma, pentru tavi plasa sarma cu cel putin doua sarme longitudinale inferioare cu distanta centrala de 50 mm, pentru suspensie de tavan centrala sau decalata pentru tavi plasa sarma = 20 mm, suspensie laterala pe tavan = 20 mm, ambele laterale in exterior sectiune transversala a tavilor din plasa de sarma) pentru tavi de plasa = 300 mm latime, montare in directie longitudinala posibila numai pentru tavi de plasa de sarma cu o distanta transversala a firului de 75 mm, fixare fara suruburi in partea inferioara a tavilor de plasa, va rugam sa comandati un surub cu carlig GRSM 6 F pentru a preveni rasturnarea tavilor de plasa de sarma separat. o latime de 200 mm sau mai mult, acestea trebuie sustinute pentru a preveni deformarea! Folosit pentru: Montare pe perete = 100 mm latime tava plasa de sarma

GR... .100

GRS 60.100

aranjament central si decalat = 200 mm

latimea tavii plasa de sarma cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F

GR... .100 - ...

GRS 60.100 - ...

GRC 60.200

GRCI 50.200

MTC... .100 - ...

Exceptie Mini tava din plasa de sarma Aranjare pe ambele parti in afara tavii cu plasa sectiune transversala = 300 mm latime tava cu plasa cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F

GR... .300 - ...

GRS 60.300 - ...

GRC 60.300 -...

MTC... .300 - ...

Aranjare pe ambele parti in sectiunea transversala a jgheabului de cabluri plasa = 300 mm latime a jgheabului de cabluri cu plasa cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F

GR... .300 - ...

GRS 60.300 - ...

GRC 60.300 -...

GRCI 50.300

MTC... .300 - ...

aranjare centrala in directia longitudinala cu o distanta transversala a firelor de 75 mm = 300 mm latimea
jgheabului de plasa cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F

GRCI 50.100 - 300

Exceptie Mini tavi din plasa de sarma.

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime H x Lungime L : 164 x 86,5 mm

Orificii de fixare Tava plasa de sarma : 7 x 25 mm

Orificii de fixare: 9 x 18 mm

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 58,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-standard-pentru-tava-din-plasa-de-sarma-grsh-30-f>