



NIEDAX SUPORT SUPORT PENTRU TAVA DIN PLASA DE SARMA GRHB 30/150 F

Suport suport tavi plasa, simplu, inaltime 71,5 mm, lungime 86,5 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461
Suport suport tavi plasa, simplu, pentru tavi plasa sarma cu cel putin doua fire longitudinale de podea cu distanta centrala de 50 mm, pentru montarea pe perete a tavilor plasa sarma cu latime centrala sau suspensie de 10 mm = pentru tavan 100 mm tavi plasa sarma = 200 mm latime, pentru suspendarea tavanului pe ambele parti (in interiorul si in exteriorul sectiunii transversale a tavii plasa) pentru tavi plasa = 300 mm latime, pentru suspendarea centrala a tavanului in directie longitudinala numai pentru tavi plasa cu o distanta transversala a cablului de 75 mm, toate suporturile de tavan GR30 sau suport de plasa numai F30 tija de suspendare pentru casuta de cablu GRHS 30/... F posibil. Fixare fara suruburi in partea inferioara a tavilor din plasa de sarma Uur dispozitiv anti-inclinare a tavilor din plasa de sarma va rugam sa comandati separat un surub cu carlig GRSM 6 F. Cand sunt introduse incarcaturi mari in tavile din plasa de sarma suspendate in tavan cu o latime de 200 mm sau mai mult, acestea trebuie sustinute pentru a preveni deformarea!

Folosit pentru: Montare pe perete = 100 mm latime tava plasa de sarma GR... .100 GRS 60.100 aranjament central si decalat = 200 mm

Latimea tavii plasa de sarma cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F

GR... .100 - ..., GRS 60.100 - ..., GRC 60.200 MTC... .100 - ...

Exceptie Mini tava din plasa de sarma Aranjare pe ambele parti in exterior

sectiunea transversala a tavii plasa de sarma = 300 mm latime tava de plasa de sarma cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F GR... .300 - ..., GRS 60.300 - ..., GRC 60.300 - ...

Aranjare pe ambele parti in sectiunea transversala a tavii plasa de sarma = 300 mm latime tava de plasa de sarma cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F GR... .300 - ..., GRS 60.300 - ... GRC 60.300 - ..., GRCI 50.300 - ... 300 MTC

aranjare centrala in directia longitudinala cu o distanta transversala a firelor de 75 mm = 300 mm latimea jgheabului de plasa cu GRTS 30/3 F sau GRHS 30/... F GRCI 50.100 - 300

Exceptie Mini tava din plasa de sarma

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

inaltime H x lungime L : 71,5 x 86,5 mm

Orificii de fixare Tava plasa de sarma : 7 x 25 mm

Orificii de fixare: ? 9 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 25,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/suport-suport-pentru-tava-din-plasa-de-sarma-grhb-30-150-f>