

NIEDAX SUPORT TKS 250

Suport/agatat deasupra capului, 132x313 mm, otel, prezincat conform DIN EN 10346, incl. accesorii Suport/ suport suspendat, pentru montare pe perete si suspendat pe pereti si tavane orizontale, inclusiv accesorii de fixare proportionala. Din motive structurale, distanta TKSD 20 este necesara pentru montarea pe perete si tavan pentru a evita deformarea profilului trapezoidal atunci cand surubul de fixare este strans. Va rugam sa comandati separat surubul de fixare SKM 10x25 conform DIN EN ISO 4017. Piesa de distanta TKSD 20 este, de asemenea, necesara pentru montarea cu suport deasupra capului cu suport pe ambele parti. Va rugam sa comandati separat surubul de fixare SKM 10x70 conform DIN EN ISO 4017. Datele privind capacitatea portanta se aplica numai daca exista suficienta ancorare la substratul portant sau daca instalarea pe standarde suspendate este conforma cu reglementarile. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala!
Dimensiuni (dimensiuni aprox.) H x L x L : 132 x 57 x 313 mm
Capacitate de sarcina F la L/2 : 0,9 kN testata in sistem
Material: Otel, prezincat conform. conform DIN EN 10346
Pret: 23,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suport-tks-250