



NIEDAX SURUB DE ROTIRE CU PIULITA DE BLOCARE CONFORM. CONFORM DIN EN ISO 10511 WDRS 20 F

surub de rotire cu piulita de blocare conform. conform DIN EN ISO 10511, pentru WSL/WRL, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii surub de rotire, pentru instalare ulterioara sau suplimentara in jgheaburi de cabluri/capacuri de scara, inclusiv surub cu cap plat cu fanta FL 6X12-S E3 DIN 603 si piulita de blocare SMS 6 E3 DIN EN ISO 10511, nr. 1.4301, AISI 304.

Utilizarea in aer liber, din cauza influentelor externe, cum ar fi incarcaturile vantului, este posibila numai cu un dispozitiv suplimentar de siguranta (suruburi autofiletante, banda de otel etc.). La fixare, va rugam sa va asigurati ca trebuie mentinuta o distanta minima de = 50 mm pana la inceputul/sfarsitul capacului.

in plus, trebuie sa va asigurati ca fanta capului surubului este montata la acelasi nivel cu urechea de fixare a placii de fixare. Acest lucru asigura ca toate dispozitivele de blocare de pe capac sunt inchise corect (pozitia fantei capului surubului) la o data ulterioara.

pentru jgheaburi de cabluri/capacuri scari: WDV ...

pentru capace de montaj cu deschidere mare: WTARDV...

WBRDV...

WTRDV...

Livrare: neasamblat si liber

Material surub: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 4,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/surub-de-rotire-cu-piulita-de-blocare-conform-conform-din-en-iso-10511-wdrs-20-f>