



NIEDAX SUSPENSIE CENTRALA IN FORMA DE C ZC 200 S

Suspensie centrala, profil C, 236x210mm, 0,8 kN, otel, prezincat conform DIN EN 10346 Suspensie centrala, in forma de C, suport pentru montare in tavan cu tija filetata M 10/... precum si pentru montare pe perete. Specificatiile privind capacitatea portanta sunt valabile numai cu o ancorare suficienta la substratul portant. Poate fi utilizat pentru: Tavi din plasa de sarma cu O sarma de 3,9 - 6 mm si o distanta centrala longitudinala a firelor de 50 mm, precum si pentru canale de cabluri

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Inaltime H (dimensiunea exterioara): 240 mm

Latime B (dimensiunea exterioara): 30 mm

Lungime L (dimensiunea exterioara): 253 mm

Grosimea materialului t : 2 mm

Lungime suport superior L1 : 236 mm

Perforarea de fixare a suprafetei de sprijin superioare: 7 x 40 mm si O 11 mm

distanța centrala a perforatiei de fixare: 56 mm perforatie patrata verticala: 8 mm

distanța centrala a perforatiei patrata: 55,5 mm

lungime suport inferior L2 : 210 mm

Fixare perforatie cu fante a suprafetei de sprijin inferioare: 7 x 20 mm

Acomodarea tavilor din plasa de sarma cu o distanta longitudinala a firelor: 50 mm si o sarma O 3,9 - 6 mm

Suspensie de tavan prin tija filetata M 10/... Capacitate de sarcina F1 la L2/2 : 0,8 kN

Fixare pe perete prin ancora DAZ 10X... Capacitate de incarcare F2 la L2/2 : 1,5 kN

Fixare pe perete prin ancora DAZ 10X... Capacitate de incarcare F3 la L1/2 : 1,5 kN

Material: Otel, prezincat conform DIN EN 10346

Pret: 81,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/suspensie-centrala-in-forma-de-c-zc-200-s>