

NIEDAX SUSPENSIE CENTRALA IN FORMA DE C ZC 400 S

Suspensie centrala, profil C, 350x410mm, 0,5 kN, otel, prezincat conform DIN EN 10346 Suspensie centrala, in forma de C, suport pentru montare in tavan cu tija filetata M 10/... precum si pentru montare pe perete. Specificatiile privind capacitatea portanta sunt valabile numai cu o ancorare suficienta la substratul portant. Poate fi utilizat pentru: Tavi din plasa de sarma cu O sarma de 3,9 - 6 mm si o distanta centrala longitudinala a firelor de 50 mm, precum si pentru canale de cabluri
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
Inaltime H (dimensiunea exterioara): 281 mm
Latime B (dimensiunea exterioara): 30 mm
Lungime L (dimensiunea exterioara): 465 mm
Grosimea materialului t : 2,5 mm
lungime suport superior L1 : 350 mm
Gauri de fixare cu fante ale suprafetei de sprijin superioare: 7 x 40 mm si O 11 mm
distanta centrala a orificiilor de fixare cu fante: 56 mm
perforatie patrata verticala: 8 mm
distanta centrala a perforatiei patrate: 55,5 mm
lungime suport inferior L2 : 410 mm
Fixare perforatie cu fante a suprafetei de sprijin inferioare: 7 x 20 mm
Acomodarea tavilor din plasa de sarma cu o distanta longitudinala a firelor: 50 mm si o sarma O 3,9 - 6 mm
Suspensie de tavan prin tija filetata M 10/... Capacitate de sarcina F1 la L2/2 : 0,5 kN
Fixare pe perete prin ancora DAZ 10X... Capacitate de incarcare F2 la L2/2 : 1,5 kN
Fixare pe perete prin ancora DAZ 10X... Capacitate de incarcare F3 la L1/2 : 1,5 kN
Material: Otel, prezincat conform DIN EN 10346
Pret: 156,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suspensie-centrala-in-forma-de-c-zc-400-s