



NIEDAX UMERAS CU PROFIL U HU 5050/1000

Umeras suspendat, profil U, 50x50x1005 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Umeras suspendat, profil U perforat continuu pe trei fete, cu placa de cap sudata, sistem HU 5050/..., pentru suporturi pentru montaj cu una, doua si trei laturi, pentru a preveni deformarea suportului de montaj la distanta de deformare a suportului deasupra capului trebuie luat in considerare profilul HDS 50.50 F cu surub hexagonal. Daca suportul este fixat pe profilul suportului de sus pe o singura parte, partea inchisa a suportului ar trebui, de preferinta, sa fie montata la acelasi nivel cu bara de profil a suportului de sus. Din motive statice si pentru a permite montarea fara probleme a capacului de protectie, suportul trebuie montat la o distanta de $x=50$ mm (marginea inferioara a suportului pana la capatul suportului de sus), deasupra capatului suportului de sus. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala sau pentru tavanele suspendate cu cerinte de protectie impotriva incendiilor (MLAR 2/2015 exemplu de ghidare a sistemului de cabluri)!

Certificat VDE!

pentru suport: KTAL...

KTAM...

KTA...

pentru suport : KTAS 100 - 400

(intretinere functionala/KFO)

pentru suport : KTA 100 - 600

(intretinere functionala/MLAR)

Dimensiuni (aprox. Dimensiuni)

Placa de cap L x l x a : 140 x 80 x 5 mm

Orificii de fixare: 13 x 20 mm

distanța centrala: 100 mm

Profil U : 50 x 50 x 50 mm

Grosimea materialului t : 2,5 mm

gauri de profil cu trei laturi,

un singur rand: 12 x 30 mm

distanța centrală: 50 mm

Lungime totală L : 1005 mm

Material: Oțel, galvanizat la cald conform. DIN EN ISO 1461

Pret: 102,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/umeras-cu-profil-u-hu-5050-1000>