



NIEDAX CONSOLA TAVAN CU PROFIL U HU 4530/400 FL GS

Umeras, profil U, 43,5x29,5x401 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, 60% CO2 redus Umeras, profil U perforat pe 3 laturi cu placa superioara sudata, sistem HU 4530/..., pentru suporturi pentru montajul cu una/doua laturi si pentru prevenirea deformarii cu trei laturi a profilului montarea consolelor, din motive statice, din motive statice, trebuie luat in considerare profilul de distanta pentru suspendare suspendata HDS 45.30 F, HDS 45.30 F GS cu surub cu cap hexagonal. Daca suportul este atasat la profilul de sustinere suspendat pe o parte, este de preferat sa atasati partea inchisa a suportului aliniata cu banda de profil a suportului de sus. Din motive statice si pentru a permite montarea fara probleme a capacului de protectie, suportul trebuie montat la o distanta de $x=50$ mm (marginea inferioara a consolei pana la capatul suportului de fixare), deasupra capatului suportului de suspendare.

Fabricat din otel cu 60% CO2 redus!

Folosit pentru: console KTAL...

KTAM... = 400 mm

KTAFL... = 400 mm

KTA... = 400 mm

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Placa de cap L x L x A : 130 x 40 x 5 mm

Orificii de montare: 11 x 20 mm

distanța centru: 100 mm

Gaurile centrale ale placii de cap: 11 x 20 mm

15 mm de marginea laterala

Profil U : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm

Grosimea materialului t : 2 mm

Distanța dintre perforarea profilului pe trei laturi si placa de cap: 123 mm

Perforarea profilului pe trei fete,

un singur rand: 11 x 30 mm

distanța centru: 50 mm

Lungime totala L : 401 mm

Material: Otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 40,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/umeras-de-sus-cu-profil-u-hu-4530-400-fl-gs>