



NIEDAX UMERAS DE SUS CU PROFIL U HU 5050/250

Umeras suspendat, profil U, 50x50x255 mm, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461 Umeras suspendat, profil U perforat continuu pe trei fete, cu placa de cap sudata, sistem HU 5050/..., pentru suporturi pentru montaj cu una, doua si trei laturi, pentru a preveni deformarea suportului deasupra capului profilului, pentru a preveni deformarea profilelor deasupra capului Trebuie luat in considerare HDS 50.50 F cu surub hexagonal. Daca suportul este fixat pe profilul suportului de sus pe o singura parte, partea inchisa a suportului ar trebui, de preferinta, sa fie montata la acelasi nivel cu bara de profil a suportului de sus. Din motive statice si pentru a permite montarea fara probleme a capacului de protectie, suportul trebuie montat la o distanta de $x=50$ mm (marginea inferioara a suportului pana la capatul suportului de sus), deasupra capatului suportului de sus. Certificat VDE!

pentru suport: KTAL...

KTAM...

KTA...

Dimensiuni (aprox. Dimensiuni)

Placa de cap L x l x a : 140 x 80 x 5 mm

Orificii de fixare: 13 x 20 mm

distanța centrala: 100 mm

Profil U : 50 x 50 x 50 mm

Grosimea materialului t : 2,5 mm

gauri de profil cu trei laturi,

un singur rand: 12 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Lungime totala L: 255 mm

Material: Otel, galvanizat la cald conform. DIN EN ISO 1461

Pret: 45,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/umeras-de-sus-cu-profil-u-hu-5050-250>