



NIEDAX UMERAS DEASUPRA CAPULUI EPOXI, PROFIL U HU 5050/1200 C1KG

Umeras suspendat, profil U, 50x50x1205 mm, acoperire epoxidice 60-80 μm , RAL 7032, gri pietris Umeras suspendat, profil U perforat continuu pe trei fete cu placa de cap sudata, sistem HU 5050/..., pentru suporturi pentru montarea profilului cu o, doua si trei laturi deformate deasupra capului suporturi de montare, trebuie sa se tina cont de profilul de distanta pentru suspendare suspendata HDS 50.50 F cu surub hexagonal. Daca suportul este fixat pe profilul suportului de sus pe o singura parte, partea inchisa a suportului ar trebui, de preferinta, sa fie montata la acelasi nivel cu bara de profil a suportului de sus. Din motive statice si pentru a permite montarea fara probleme a capacului de protectie, suportul trebuie montat la o distanta de $x=50\text{ mm}$ (marginea inferioara a suportului pana la capatul suportului de sus), deasupra capatului suportului de sus. pentru suport : KTA... C1KG

Dimensiuni (aprox. Dimensiuni)

Placa de cap L x l x a : 140 x 80 x 5 mm

Orificii de fixare: 13 x 20 mm

distanța centrala: 100 mm

Profil U : 50 x 50 x 50 mm

Grosimea materialului t : 2,5 mm

gauri de profil cu trei laturi,

un singur rand: 12 x 30 mm

distanța centrala: 50 mm

Lungime totala L : 1205 mm

Culoare: gri pietris

RAL: 7032 (similar)

Acoperire de suprafata: acoperire cu rasina epoxi-poliesterica 60 - 80 μm , fara halogeni

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 256,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/umeras-deasupra-capului-epoxi-profil-u-hu-5050-1200-c1kg>