



NIEDAX UMERAS SUSPENDAT TKS 900

Agatator, 132x963 mm, oțel, prezincat conform DIN EN 10346, fara accesorii Agatator, pentru montare pe tavane orizontale, inclusiv accesorii de prindere proportionala. Din motive structurale, este necesara instalarea piesei de distanta TKSD 20 la montarea pe tavan pentru a evita deformarea profilului trapezoidal la strangerea surubului de fixare. Va rugam sa comandati separat surubul de fixare SKM 10x25 conform DIN EN ISO 4017. Piesa de distanta TKSD 20 este, de asemenea, necesara pentru suspendarea tijei cu suport pe ambele parti. Va rugam sa comandati separat surubul de fixare SKM 10x70 conform DIN EN ISO 4017. Datele privind capacitatea portanta se aplica numai daca exista suficienta ancorare la substratul portant sau daca instalarea pe standarde suspendate este conforma cu reglementarile. Pentru a permite montarea fara probleme a capacului de protectie, suportul trebuie montat la o distanta de $X = 50$ mm (marginea inferioara a consolei - capatul suportului suspendat), deasupra capatului suportului suspendat. Va rugam sa respectati reglementarile suplimentare pentru utilizarea in intretinerea functionala! pentru console : TKS... = 400 mm
Dimensiuni (dimensiuni aprox.) H x L x L : 132 x 57 x 963 mm
Material: Oțel, prezincat conform. conform DIN EN 10346
Pret: 65,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/umeras-suspendat-tks-900>