



NIEDAX UNGHI DE CONECTARE CU INTERVAL DE REGLARE VERTICALA DE $\pm 30^\circ$ **AWG 110/140**

Unghi de conectare, reglabil vertical, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Unghi de conectare, pentru realizarea de instalatii cu profile U si canale de ancorare/sine de profil pe tavane inclinate cu o gama de reglare verticala de max. $\pm 30^\circ$, inclusiv accesorii de prindere proportionala din zincat la cald. Folosit pentru: profil U 50/..., U 4530/... FL, U 5050/..., U 6040/...

pentru canale de ancorare/sine profil : 29.../...

Dimensiuni (dimensiuni aprox.)

Lungimea laterala a tavanului: 140 mm

Latimea laterala: 47 mm

Inaltime: 110 mm

Grosimea materialului t : 4 mm

Gauri de montare in partea tavanului: 13 x 18 mm

distanța centru: 50 mm

Orificii de conectare : $\varnothing 13$ si 13 mm x 60°

distanța între centru: 20 mm si 50 mm

Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461

Pret: 35,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unghi-de-conectare-cu-interval-de-reglare-verticala-de-30deg-avg-110-140>