

NIEDAX UNGHI DE CONECTARE CU INTERVAL DE REGLARE VERTICALA DE ± 30° AWG 110/140

Unghi de conectare, reglabil vertical, otel, zincat la cald DIN EN ISO 1461, incl. accesorii Unghi de conectare, pentru realizarea de instalatii cu profile U si canale de ancorare/sine de profil pe tavane inclinate cu o gama de reglare verticala de max. +/- 30°, inclusiv accesorii de prindere proportionala din zincat la cald.
Folosit pentru: profil U 50/..., U 4530/... FL, U 5050/..., U 6040/...
pentru canale de ancorare/sine profil : 29.../...
Dimensiuni (dimensiuni aprox.)
Lungimea laterala a tavanului: 140 mm
Latimea laterala: 47 mm
Inaltime: 110 mm
Grosimea materialului t : 4 mm
Gauri de montare in partea tavanului: 13 x 18 mm
distanta centru: 50 mm
Orificii de conectare : ? 13 si 13 mm x 60°
distanta intre centru: 20 mm si 50 mm
Material: otel, galvanizat la cald conform. conform DIN EN ISO 1461
Pret: 35,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/unghi-de-conectare-cu-interval-de-reglare-verticala-de-30deg-awg-110-140