



HELUKABEL CABLU ELECTRIC INSTALATIE HELUKABEL NYM-J 3X1.5MM² – CONDUCTOR SOLID DE CUPRU, IZOLAT PVC, PENTRU INSTALATII INTERIOARE SI INDUSTRIALE

Cablu de instalatie marca **HELUKABEL**, model **NYM-J 3x1.5mm²**, cod 39056, realizat conform standardului **DIN VDE 0250-204**, destinat instalatiilor electrice fixe in cladiri rezidentiale, comerciale sau industriale. Este un cablu universal utilizat pentru circuite de iluminat si prize, atat in spatii uscate, cat si in spatii umede, fiind protejat impotriva flacarilor conform **IEC 60332-1-2**.

Date tehnice principale:

- Tip cablu: NYM-J 3x1.5 mm²
- Conductor: Cupru solid (re) conform DIN VDE 0295 Clasa 1 / IEC 60228 Clasa 1
- Izolatie: PVC tip TI1 conform DIN EN 50363-3
- Mantaua exterioara: PVC tip TM1, culoare gri (RAL 7035)
- Tensiune nominala: 300/500 V
- Tensiune de test: 2000 V

- Domeniu de temperatura:
 - Instalare: +5°C...+70°C
 - Fix: -40°C...+70°C
- Raza minima de curbura: 4 x diametrul exterior
- Diametru exterior: aprox. 9.1 mm
- Greutate totala: aprox. 135 kg/km
- Sectiune conductoare: 1.5 mm²
- Greutate cupru: 43 kg/km
- Numar de conductoare: 3 (inclusiv conductor de protectie verde-galben)
- Rezistenta la flacara: conform DIN EN 60332-1-2

Aplicatii:

- Instalatii electrice fixe in cladiri civile si industriale
- Montaj in pereti, tencuiala, tuburi si canale de cablu
- Potrivit pentru spatii uscate, umede si partial exterioare (cu protectie impotriva soarelui)
- Ideal pentru circuite de prize si iluminat in locuinte, birouri, depozite si hale

Avantaje:

- Conductor solid pentru conexiuni stabile si pierderi reduse
- Mantaua PVC durabila ofera protectie mecanica si rezistenta la uzura
- Respecta standardele VDE si IEC, garantand siguranta si conformitate

- Flame-retardant – întârzie propagarea flăcării în caz de incendiu
- Flexibilitate bună la montaj și manevrare ușoară

Pret: 5,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-3x2-5-ignifugat-nym-j-1>