



## **CELLPACK MANSON TERMOCONTRACTIBIL 150-300MMP CHM3 PENTRU CABLU TRIPOLAR 12-36 KV, CELLPACK – SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU IMBINARI DE MEDIE TENSIUNE**

Mansonul termocontractibil CHM3 de la Cellpack este proiectat pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune (pana la 36 kV) cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR). Asigura o etansare excelenta si o protectie durabila impotriva umiditatii si solicitarilor mecanice, fiind ideal pentru aplicatii industriale, posturi de transformare si retele subterane.

Beneficii si caracteristici principale:

- Compatibil cu clase de tensiune: 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12/20 (24) kV si 18/30 (36) kV
- Gama larga de sectiuni disponibile: 10 mm<sup>2</sup> – 300 mm<sup>2</sup>
- Instalare rapida si sigura, fara unelte speciale
- Durata de viata lunga si rezistenta mecanica ridicata
- Durata de depozitare nelimitata
- Include componente pentru controlul campului electric (stress control), banda de umplere, tuburi interioare M.T., trese stanate din Cu, inele de fixare si tub exterior adezivat
- Optional: kit de distantiere si izolare tip DAS pentru cabluri tripolare sau kit pentru refacerea armaturii cablurilor armate
- Conectorii si prizele de ecran se comanda separat

#### Domenii de aplicare:

- Imbinari de cabluri tripolare in retele de medie tensiune
- Posturi de transformare, statii electrice si retele subterane
- Instalatii industriale si aplicatii de distributie electrica

#### Date tehnice esentiale:

- Tipuri disponibile: CHM3 12kV, CHM3 17kV, CHM3 24kV, CHM3 36kV
- Lungime man?on: 1200 mm
- Diametre Ø1: 9.9 – 27.3 mm
- Diametre Ø2: 16 – 42 mm
- Lungimi maxime conectori (VL): 90 – 220 mm
- Sectiuni conductor: 10 – 300 mm<sup>2</sup>

#### Exemple de utilizare:

- Conectarea cablurilor de medie tensiune in posturi de transformare
- Reabilitarea retelelor electrice subterane
- Lucrari de extindere sau reparatii in instalatii industriale
- Solutii de imbinare etansa in zone expuse la umezeala

#### Instructiuni esentiale de selectie:

- 1) Alegeti tipul CHM3 in functie de tensiunea nominala a retelei.
- 2) Verificati sectiunea conductorului si compatibilitatea Ø1, Ø2, VL conform tabelului.
- 3) Comandati separat conectica si kitul de refacere a armaturii, daca este cazul.

Pret: 2.457,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/manson-termocontractibil-150-300mmp-chm3-pentru-cablu-tripolar-12-36-kv-cellpack-solutie-profesionala-pentru-imbinari-de-medie-tensiune>