

CELLPACK MANSON TERMOCONTRACTIBIL 150-300MMP CHM3 PENTRU CABLU TRIPOLAR 12–36 KV, CELLPACK – SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU IMBINARI DE MEDIE TENSIUNE

Mansonul termocontractibil CHM3 de la Cellpack este proiectat pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune (pana la 36 kV) cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR). Asigura o etansare excelenta si o protectie durabila impotriva umiditatii si solicitarilor mecanice, fiind ideal pentru aplicatii industriale, posturi de transformare si retele subterane.

Beneficii si caracteristici principale:

- Compatibil cu clase de tensiune: 6/10 (12) kV, 8.7/15 (17.5) kV, 12/20 (24) kV si 18/30 (36) kV

- Gama larga de sectiuni disponibile: 10 mm^2 – 300 mm^2

- Instalare rapida si sigura, fara unelte speciale

- Durata de viata lunga si rezistenta mecanica ridicata

- Durata de depozitare nelimitata

- Include componente pentru controlul campului electric (stress control), banda de umplere, tuburi interioare M.T., trese stanate din Cu, inele de fixare si tub exterior adezivat

- Optional: kit de distantiere si izolare tip DAS pentru cabluri tripolare sau kit pentru refacerea armaturii cablurilor armate

- Conectorii si prizele de ecran se comanda separat

Domenii de aplicare:

- Imbinari de cabluri tripolare in retele de medie tensiune

- Posturi de transformare, statii electrice si retele subterane

- Instalatii industriale si aplicatii de distributie electrica

Date tehnice esentiale:

- Tipuri disponibile: CHM3 12kV, CHM3 17kV, CHM3 24kV, CHM3 36kV

- Lungime man?on: 1200 mm

- Diametre Ø1: 9.9 – 27.3 mm

- Diametre Ø2: 16 – 42 mm

- Lungimi maxime conectori (VL): 90 – 220 mm

- Sectiuni conductor: 10 – 300 mm²

Exemple de utilizare:

- Conectarea cablurilor de medie tensiune in posturi de transformare

- Reabilitarea retelelor electrice subterane

- Lucrari de extindere sau reparatii in instalatii industriale

- Solutii de imbinare etansa in zone expuse la umezeala

Instructiuni esentiale de selectie:

1) Alegeti tipul CHM3 in functie de tensiunea nominala a retelei.

2) Verificati sectiunea conductorului si compatibilitatea Ø1, Ø2, VL conform tabelului.

3) Comandati separat conectica si kitul de refacere a armaturii, daca este cazul.

Pret: 2.478,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/manson-termocontractibil-150-300mmp-chm3-pentru-cablu-tripolar-12-36-kv-cellpack-solutie-profesionala-pentru-imbinari-de-medie-tensiune