



SCHNEIDER ACTIONARE DE PODEA - ATV950 - 132KW - 400/440V- CU/F. UNITATE.
FRAN - IP54

gama de produse: Altivar Process ATV900
aplicatie specifica produsului: Process for industrial
Tip produs sau componenta: Variator de viteza
varianta: With load break switch
Without braking chopper
aplicatie a dispozitivului: Industrial application
destinatie produs: Motoare asincrone
Motoare sincrone
numar de faze in retea: 3 faze
mod de montare: Pe podea
curent la iesire continuu: 250 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
211 A la 2,5 kHz pentru sarcini grele
Port protocol de comunicatie: Modbus TCP
Ethernet/IP
Serial Modbus
option module: Slot A modul de comunicare pentru Profibus DP V1
Slot A modul de comunicare pentru PROFINET
Slot A modul de comunicare pentru DeviceNet
Slot A modul de comunicare pentru EtherCAT
Slot A modul de comunicare pentru re?ea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare pentru CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare pentru CANopen screw terminals
Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B/slot C output relay extension module
Slot B 5/12 V digital encoder interface module
Slot B analog encoder interface module

Slot B resolver encoder interface module

modul de comunicare pentru Ethernet Powerlink

[Us] tensiune nominala de alimentare: 380...440 V - 15...10 %

[Us] tensiune de alimentare nominala: 380...440 V

Relative symmetric mains voltage tolerance: 10 %

Relative symmetric network frequency tolerance: 5 %

curent nominal de iesire: 250,0 A

putere motor kW: 132,0 kW pentru serviciu normal

110,0 kW pentru pentru sarcini grele

filtru EMC: Integrat

With EMC plate option

grad de protectie IP: IP54

conexiune electrica: Control borne debro?abile 0.5...1.5 mm²

Line side M12 bar

Motor M12 bar

rata de transmisie: 10/100 Mbit/s pentru Ethernet IP/Modbus TCP

4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus

mod de schimb: Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet IP/Modbus TCP

format data: 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate pentru serial Modbus

tip de polarizare: Fara impedanta pentru serial Modbus

numar de adrese: 1...247 pentru serial Modbus

alimentare: External supply for digital inputs 24 V c.c. (19...30 V), Surs? intern? pentru poten?iometrul de referin?? (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21...27 V), semnalizare locala: Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour)

Embedded communication status: 5 LED (dual colour)

Communication module status: 2 LED (dual colour)

Prezenta tensiune: 1 LED (rosu)

compatibilitate intrare: DI1...DI8 intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2

DI7, DI8 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68

STOA, STOB intrare direct? nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2

logica de intrare discreta: Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)

Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)

Logica pozitiva (sursa) (DI7, DI8), < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)

Logica pozitiva (sursa) (STOA, STOB), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)

perioada de esantionare: 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - intrare direct?

5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input

1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogic?

5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ie?ire analogic?

precizie: +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C intrare analogic?

+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o varia?ie a temperaturii 60 °C ie?ire analogic?

eroare de liniaritate: AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maxim? pentru intrare analogic?

AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica

timp de reimprospatare: Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)

izolatie: Intre alimentare si bornele de control

numar intrare discreta: 10

tip de intrare discreta: DI1...DI8 programabile, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: 3.5 kOhm

DI7, DI8 programmable as pulse input 0...30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)

STOA, STOB cuplu de siguran??, 24 V c.c. (<= 30 V), impedan??: > 2.2 kOhm

logica de intrare discreta: 16 preset speeds

numar iesire discreta: 2

tip de iesire discreta: Ie?ire logic? DQ+ 0...1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA

Programmable as pulse output DQ+ 0...30 kHz <= 30 V c.c. 20 mA

Ie?ire logic? DQ- 0...1 kHz <= 30 V c.c. 100 mA

numarul intrarii analogice: 3

tip de intrare analogica: AI1, AI2, AI3 tensiune configurabil? soft 0...10 V c.c., impedan?: 30 kOhm, rezolu?ie 12 biti

AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA/4...20 mA, impedan?: 250 Ohm, rezolu?ie 12 biti
numarul iesirii analogice: 2

tip iesire analogica: Tensiune configurabil? soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA 500 Ohm, rezolu?ie 10 bits

numarul iesirii releu: 3

tip releu iesire: Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic

Configurable relay logic R2 sequence relay nu 1000000 cic

Configurable relay logic R3 sequence relay nu 1000000 cic

curent maxim de comutatie: Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.

Relay output R1 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.

Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.

Relay output R1 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.

Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.

Relay output R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.

Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.

Relay output R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.

curentul minim de comutare: Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.

interfata fizica: Ethernet

RS 485 cu 2 fire

tipul conectorului: 2 RJ45

1 RJ45

metoda de acces: Slave Modbus TCP

rata de transmisie: 10, 100 Mbits

4.8 kbps

9600 bit/s

19200 bit/s

cadrul de transmisie: RTU

numarul de adrese: 1...247

format date: 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate

tip de polarizare: Fara impedanta

4 quadrant operation possible: Fals

profil de control al motorului asincron: Mod de cuplu optim

Constanta de cuplu standard

Cuplu variabil standard

profil de control al motorului sincron: Permanent magnet motor

Synchronous reluctance motor

frecventa maxima de iesire: 599 Hz

rampe de accelerare si decelerare: Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s

compensare alunecare motor: Not available in permanent magnet motor law

Automat indiferent de sarcina

Poate fi suprimat

Reglabil

frecventa de comutare: 2.5...8 kHz cu

2...8 kHz reglabil

frecventa de comutare nominala: 2,5 kHz

franare sau imobil: Cu injectie c.c.

Brake chopper integrated: Fals

curent de linie: 244,0 A la 380 V (serviciu normal)

207,0 A la 380 V (pentru sarcini grele)

210,0 A la 440 V (serviciu normal)

179,0 A la 440 V (pentru sarcini grele)

Curent maxim de intrare: 244,0 A

Maximum output voltage: 440,0 V
putere aparenta: 161 kVA la 400 V (serviciu normal)
136 kVA la 400 V (pentru sarcini grele)
curent tranzitoriu maxim: 300 A in timpul 60 s (serviciu normal)
317 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
frecventa retea electrica: 50...60 Hz
curent de scurtcircuit prezumat I_{sc}: 50 kA
Base load current at high overload: 211,0 A
Base load current at low overload: 250,0 A
puterea disipata in W: 3150 W 2,5 kHz (serviciu normal)
2520 W 2,5 kHz (pentru sarcini grele)
cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS): Adevarat
cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT): Adevarat
cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS): Fals
cu functia de siguranta Safe Position (SP): Fals
cu functia de siguranta Safe programmable logic: Fals
cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM): Fals
cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1): Adevarat
cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2): Fals
cu functia de siguranta Safe torque off (STO): Adevarat
cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP): Fals
cu functia de siguranta Safe Direction (SDI): Fals
tip de protectie: Protectie termica motor
Safe torque off motor
Intrerupere faz? motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent intre fazele de ie?ire ?i p?mant variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Intrerupere faz? motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune in linia de alimentare variator
Sc?derea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de faz? in alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comand? variator
Cantitate pe set: 1
latime: 400 mm
inaltime: 2350 mm
adancime: 669 mm
greutate neta: 330 kg
rezistenta de izolatie: > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la p?mant
nivel de zgomot: 69 dB conformitate cu 86/188/EEC
rezistenta la vibratii: 1.5 mm varf la varf (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
caracteristica de mediu: Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
umiditate relativa: 5...95 % f?r? condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
temperatura ambientala de utilizare: -15...40 °C (f?r? declarare)
40...50 °C (cu)
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declarare

1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m

pozitie de operare: Vertical +/- 10 grade

certificari produs: ATEX

EAC

C-Tick

marcaj: CE

standarde: IEC 60204-1

IEC 61800-2

IEC 61800-3

IEC 61800-5-1

THDI maxim: stil de asamblare: In floor-standing enclosure

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3

Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4

1.2/50 μ s - 8/20 μ s test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5

Test de imunitate la radiofrecventa conducuta nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6

clasa de mediu (in timpul functionarii): Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3

Class 3S3 according to IEC 60721-3-3

acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii): 150 m/s² la 11 ms

acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii): 10 m/s² la 13...200 Hz

deformarea maxima sub sarcini vibratorie (in timpul functionarii): 1.5 mm la 2...13 Hz

Permitted relative humidity (during operation): Class 3K5 according to EN 60721-3

volumul aerului de racire: 720 m³/h

categorie de supratensiune: III

bucla de reglare: Regulator PID reglabil

nivel de zgomot: 69 dB

Grad de poluare: 2

Temperatura de transport a aerului ambiental: -40...70 °C

temperatura ambiental pentru depozitare: -40...70 °C

Pret: 87.280,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/actionare-de-podea-atv950-132kw-400-440v-cu-f-unitate-fran-ip54>