

SCHNEIDER BLOC DE CONTACT AUXILIAR PENTRU CONTACTOR TESYS GIGA, 1NO + 1NC, MONTARE PE LATERAL, TERMINALE PUSH-IN

Compatibilitate gama: TeSys G LC1G
gama de produse: TeSys G
Gama: TeSys
nume scurt al dispozitivului: LAG8N
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
operare contacte auxiliare: Instantaneu
compozitie contact pol: 1 NO + 1 NC
conexiuni - borne: borne cu surub0,75…2,5 mm²torsadat fara
borne cu surub0,75…2,5 mm²flexibil cu
locul de montare: Lateral
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V - certific?ri CSA
600 V - certific?ri UL
[Ue] tensiune nominala de functionare: 600 V c.a. 25...400 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C)
Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
curent instantaneu de scurtcircuit: 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
tip de protectie: GG fuse 10 A
durabilitate mecanica: 8 Mcycles
curentul minim de comutare: 1 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea aliment?rii nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
1,5 ms la energizare nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO

rezistenta de izolatie: > 10 M?
inaltime: 55,8 mm
latime: 15,4 mm
adancime: 84,8 mm
greutate neta: 0,05 kg
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: Schema CB
CCC
cULus
UE
UKCA
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector: TH
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 40,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contact-auxiliar-pentru-contactor-tesys-giga-1no-1nc-montare-pe-lateral-terminale-push-in