

SCHNEIDER CONDUCTA DE PODEA, PRISMASET G, L 300MM, H 2030MM (36 M), IP30, FARA PLACI LATERALE

Gama: PrismaSeT
gama de produse: PrismaSeT G
Tip produs sau componenta: Canal
aplicatie a dispozitivului: Distributie electrica de joasa tensiune
tip carcasa: Unitate functionala livrat sub forma de kit
Dulap metalic
Dulap de interior
descriere cofret/dulap: Cofret cu fixare pe podea 300 mm
alcatuirea kitului: montanti
placa spate
placa superioara
placa inferioara
plinta
informatii suplimentare: Pot fi combinate side by side
Tip de placa frontala: Fara se comand? separat
numar de module verticale (50 mm): 36
numarul de module de 18 mm pe rand: 10
standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
certificari produs: ASTA
EAC
[Ui] tensiune de izolatie: 1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[In] curent nominal: 630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
curent de scurtcircuit: 50 kA

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[Ipk] curent nominal admisibil de varf: 53 kA conformitate cu IEC 61439-1
clasa de izolatie electrica: Clasa 1
material: Tabla de otel tratat
tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata: Texturat
Mat
culoare: Alb (RAL 9003)
latime: 305 mm
inaltime: Cu plinta: 2030 mm
adancime: 205 mm
Cantitate pe set: Set de 1
grad de protectie IP: IP30 cu plac? frontal?
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
grad de protectie IK: IK07 cu plac? frontal?
IK08 cu usa transparenta
IK10 cu usa plina
rezisten?? mecanic?: Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
Pret: 1.627,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conducta-de-podea-prismaset-g-l-300mm-h-2030mm-36-m-ip30-fara-placi-laterale