



**SCHNEIDER CARCASA MONTATA PE PERETE, PRISMASET G PACK 250, L 600MM,
H 630MM (2R SI SOSIRE), IP30, CU PLACI FRONTALE, PENTRU DISPOZITIVE
MODULARE**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

nume produs: PrismaSeT Pack 250

Tip produs sau componenta: Cofret

aplicatie a dispozitivului: Distributie electrica de joasa tensiune

tip carcasa: Carcasa modulara livrat sub forma de kit

Dulap metalic

Dulap de interior

descriere cofret/dulap: Cofret cu montaj pe perete 600 mm

echipament livrat: 1 x cabinet

1 x kit de impamantare

2 x placa frontala

2 x sina modulara

informatii suplimentare: Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt

Tip de placa frontala: Modular

Zona libera 6M se comand? separat

numar de module verticale (50 mm): 12

numar de randuri orizontale: 2

numarul de module de 18 mm pe rand: 24

standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-2

IEC 62208

certificari produs: ASTA

EAC

[Ui] tensiune de izolatie: 1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[In] curent nominal: 250 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2

curent de scurtcircuit: 50 kA

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1

[Ipk] curent nominal admisibil de varf: 53 kA conformitate cu IEC 61439-1

clasa de izolatie electrica: Clasa 1

material: Tabla de otel tratat

tratament protector: Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Texturat

Mat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 595 mm

inaltime: 630 mm

adancime: 205 mm

greutate neta: 12,5 kg

Cantitate pe set: Set de 1

grad de protectie IP: IP30 cu plac? frontal?

IP40 cu usa

IP41 with door and canopy

IP43 with door, canopy and IP43 gasket

grad de protectie IK: IK07 cu plac? frontal?

IK08 cu usa transparenta

IK10 cu usa plina

rezisten?? mecanic?: Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Pret: 1.633,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/carcasa-montata-pe-perete-prismaset-g-pack-250-l-600mm-h-630mm-2r-si-sosire-ip30-cu-placi-frontale-pentru-dispozitive-modulare>