



**SCHNEIDER CONDUCTA MONTATA PE PERETE, PRISMASET G, L 300MM, H 630MM
(12 M), IP30, FARA PLACI LATERALE**

Gama: PrismaSeT

gama de produse: PrismaSeT G

Tip produs sau componenta: Canal

aplicatie a dispozitivului: Distributie electrica de joasa tensiune

tip carcasa: Unitate functionala livrat sub forma de kit

Dulap metalic

Dulap de interior

descriere cofret/dulap: Jgheab montat pe perete 300 mm

alcatuirea kitului: montanti

placa spate

placa superioara

placa inferioara

informatii suplimentare: Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuilalt

Tip de placa frontala: Fara se comand? separat

numar de module verticale (50 mm): 12

numarul de module de 18 mm pe rand: 10

standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-2

IEC 62208

certificari produs: ASTA

EAC

[Ui] tensiune de izolatie: 1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[In] curent nominal: 630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2

curent de scurtcircuit: 50 kA

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1

[Ipk] curent nominal admisibil de varf: 53 kA conformitate cu IEC 61439-1

clasa de izolatie electrica: Clasa 1

material: Tabla de otel tratat

tratament protector: Tratate prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic

finisare suprafata: Texturat

Mat

culoare: Alb (RAL 9003)

latime: 305 mm

inaltime: 630 mm

adancime: 205 mm

greutate neta: 7,02 kg

Cantitate pe set: Set de 1

grad de protectie IP: IP30 cu plac? frontal?

IP40 cu usa

IP41 with door and canopy

IP43 with door, canopy and IP43 gasket

grad de protectie IK: IK07 cu plac? frontal?

IK08 cu usa transparenta

IK10 cu usa plina

rezisten?? mecanic?: Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Pret: 826,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conducta-montata-pe-perete-prismaset-g-l-300mm-h-630mm-12-m-ip30-fara-placi-laterale>