



## SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 4P 100A 28 GAURI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy DS

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

suport de montare: Sina DIN

compatibilitate gama: Prisma G

Prisma P

Prisma PH

Prisma Pack

Spacial

Kaedra

Pragma

TeSys

Compact

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

descriere poli: 4P

iesiri caseta de distributie: 4 x 7 holes

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

440 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolare: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 3 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 24 kA

conexiuni - borne: Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup> rigid

Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> rigid

Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5...10 mm<sup>2</sup> flexibil cu

cuplu de strangere: Alimentare: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm

Alimentare: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm

Distributie: 2 N.m plat screwdriver 5,5 mm

Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,5 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 8

inaltime: 100 mm

latime: 71 mm

adancime: 50,5 mm

greutate neta: 0,21 kg

culoare: Alb (RAL 9003)

Grad de poluare: 3

categorie de supratensiune: III

rigiditate dielectrica: 2500 V

standarde: EN/IEC 61439-1

EN/IEC 60947-7-1

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

Pret: 91,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-4p-100a-28-gauri>