



## SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 4P 160A 48 GAURI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy DS

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

suport de montare: Sina DIN

compatibilitate gama: Prisma G

Prisma P

Prisma PH

Prisma Pack

Spacial

Kaedra

Pragma

TeSys

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

descriere poli: 4P

iesiri caseta de distributie: 4 x 12 holes

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

440 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,4 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 36 kA

conexiuni - borne: Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup> rigid

Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4...25 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 25...70 mm<sup>2</sup> rigid

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 16...50 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10...35 mm<sup>2</sup> rigid  
cuplu de strangere: Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm  
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm  
Alimentare: 5 N.m plat screwdriver 12 mm  
Alimentare: 5 N.m PZ2 screwdriver 12 mm  
Distributie: 2,5 N.m plat screwdriver 9 mm  
Distributie: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm  
Numar de pasi de 9mm pe rand: 18  
inaltime: 100 mm  
latime: 162 mm  
adancime: 50,5 mm  
greutate neta: 0,557 kg  
culoare: Alb (RAL 9003)  
Grad de poluare: 3  
categorie de supratensiune: III  
rigiditate dielectrica: 2500 V  
standarde: EN/IEC 61439-1  
EN/IEC 60947-7-1  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
Pret: 294,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-4p-160a-48-gauri>