



SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 4P 125A 60 GAURI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy DS

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

suport de montare: Sina DIN

compatibilitate gama: Prisma G

Prisma P

Prisma PH

Prisma Pack

Spacial

Kaedra

Pragma

TeSys

Compact

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

descriere poli: 4P

iesiri caseta de distributie: 4 x 15 holes

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

440 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 125 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 4,2 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 28 kA

conexiuni - borne: Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm² rigid

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 6...35 mm² flexibil cu

Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 6...35 mm² rigid

Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4...25 mm² flexibil cu

Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu
cuplu de strangere: Distributie: 2 N.m plat screwdriver 6,5 mm
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm
Alimentare: 2,5 N.m plat screwdriver 9,5 mm
Alimentare: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm
Distributie: 2 N.m plat screwdriver 8,5 mm
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 8,5 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 20
inaltime: 100 mm
latime: 174 mm
adancime: 50,5 mm
greutate neta: 0,562 kg
culoare: Alb (RAL 9003)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C
Pret: 172,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-4p-125a-60-gauri>