



SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 1P 250A 14 GAURI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy DS

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

suport de montare: Sina DIN

compatibilitate gama: Prisma G

Prisma P

Prisma PH

Spacial

TeSys

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

descriere poli: 1P

iesiri caseta de distributie: 14 gauri

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

440 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 14,4 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 60 kA

conexiuni - borne: Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm² rigid

Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu

Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5...25 mm² rigid

Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5...16 mm² flexibil cu

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 35...120 mm² rigid

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 23...95 mm² flexibil cu

Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5...50 mm² rigid

Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5...35 mm² flexibil cu

cuplu de strangere: Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm

Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm

Alimentare: 10 N.m plat screwdriver 15,3 mm

Alimentare: 10 N.m PZ2 screwdriver 15,3 mm

Distributie: 4 N.m plat screwdriver 10 mm

Distributie: 4 N.m PZ2 screwdriver 10 mm

Distributie: 2 N.m plat screwdriver 6 mm

Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 5

inaltime: 85 mm

latime: 45 mm

adancime: 50,5 mm

greutate neta: 0,252 kg

culoare: Alb (RAL 9003)

Grad de poluare: 3

categorie de supratensiune: III

rigiditate dielectrica: 2500 V

standarde: EN/IEC 60947-7-1

EN/IEC 61439-1

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

Pret: 223,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-1p-250a-14-gauri>