



SCHNEIDER LINERGY BS 4P SUPRAETAJATA BB 630A 52 GAURI

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie in mai multe etaje

nume produs: Linergy BS

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

grad de protectie IP: IPxx B

suport de montare: Placa posterioara cu fante

Montant Prisma

Placa spate plina

mod de montare: Vertical

Orizontal

descriere poli: 4P

[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 630 A

[In] curent nominal: 630 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 40 kA

I²t la activare: 625000000 A².s

sectiune transversala a barei: 32 x 8 mm

conexiuni - borne: Alimentare papuc sertizat 50 mm²

Alimentare bare flexibile, 32 x 8 mm

Distributie gauri M6 (faza) , 13 x 1...50 mm²

inaltime: 235 mm

latime: 470 mm
adancime: 115 mm
greutate neta: 5,6 kg
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs: ASTA
Pret: 2.370,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/linergy-bs-4p-supraetajata-bb-630a-52-gauri>