

SCHNEIDER REPARTITOR ETAJAT SURUB 1P 125A 10 GAURI

Gama: Linergy
nume produs: Linergy DS
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie
suport de montare: Sina DIN
compatibilitate gama: Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
descriere poli: 1P
iesiri caseta de distributie: 10 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 4,2 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 25 kA
conexiuni - borne: Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 6…35 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 2 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 2 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 6 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid

Distributie borna cu surub 6 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
cuplu de strangere: Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm
Alimentare: 8 N.m plat screwdriver 9,5 mm
Alimentare: 8 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm
Distributie: 2 N.m plat screwdriver 5,8 mm
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,8 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand: 3
inaltime: 85 mm
latime: 27 mm
adancime: 50,5 mm
greutate neta: 0,127 kg
culoare: Alb (RAL 9003)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
Pret: 135,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/repartitor-etajat-surub-1p-125a-10-gauri