



SCHNEIDER LINERGY DP 4P NEGRU, COMPACT 250A 36 DE CALIBRE

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

nume produs: Linergy DP

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (Prisma PH) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului

grad de protectie IP: IPxx B

suport de montare: Placa de montare

Sina DIN

dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare

Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare

Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: maner lateral - vertical instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV250 - comand?: maner lateral - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

descriere poli: 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 30 kA
I²t la activare: 72250000 A².s
conexiuni - borne: Alimentare direct connection 120 mm²
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm² (flexibil)
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm² (flexibil)
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4...10 mm² (rigid)
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6...16 mm² (rigid)
inaltime: 140 mm
latime: 140 mm
adancime: 64 mm
greutate neta: 0,96 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde: IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs: ASTA
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C
Pret: 914,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-dp-4p-negru-compact-250a-36-de-calibre>