

SCHNEIDER LINERGY DP 4P NEGRU, COMPACT 250A 36 DE CALIBRE

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie
nume produs: Linergy DP
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Placa de montare
Sina DIN
dispozitiv instalat: Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Easypact fix CVS100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INS250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS250 - comand?: maner lateral - vertical instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV200 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix INV250 - comand?: maner lateral - vertical instalare
Compact fix INV250 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 si ampermetru fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: mecanism motor - orizontal instalare
Compact conectare NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix NSX100...250 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
descriere poli: 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 30 kA
I^2t la activare: 72250000 $A^2.s$
conexiuni - borne: Alimentare direct connection120 mm^2
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (flexibil)
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6…16 mm^2 (flexibil)
Distributie born? cu arc (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (rigid)
Distributie born? cu arc (faza) , 3 x 6…16 mm^2 (rigid)
inaltime: 140 mm
latime: 140 mm
adancime: 64 mm
greutate neta: 0,96 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde: IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs: ASTA
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
Pret: 923,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-dp-4p-negru-compact-250a-36-de-calibre