

SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 4P, 63A, 12M, 20 DE CALIBRE

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv
nume produs: Linergy FM
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Sina DIN
Placa posterioara cu fante
Placa spate plina
mod de montare: -
dispozitiv instalat: Dispozitiv modular
descriere poli: 3P + N
[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A
[In] curent nominal: 63 A la 40 °C
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 12 kA
I^2t la activare: 2400000 $A^2.s$
conexiuni - borne: Alimentare terminal tip tunel25 mm^2
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 2 x 4…6 mm^2 (rigid)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 2 x 4…6 mm^2 (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 4 x 4…6 mm^2 (rigid)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 4 x 4…6 mm² (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 2 x 1,5…4 mm² (rigid)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 2 x 1,5…4 mm² (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 4 x 1,5…4 mm² (rigid)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 4 x 1,5…4 mm² (flexibil)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 24
numarul total de module de 18 mm: 12
greutate neta: 0,46 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 60947-7-1
certificari produs: ASTA
Pret: 175,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-4p-63a-12m-20-de-calibre