



SCHNEIDER LINERGY BW, BARA CAPSULATA, 630A, 4P, L1000

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bara colectoare

nume produs: Linergy BW

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

grad de protectie IP: IPxx B

descriere bara colectoare: Bara izolata

Cantitate pe set: Set de 1

descriere poli: 4P

directia de instalare: Vertical, pozitie de functionare: spate

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 630 A

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA (1 s)

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 52,5 kA

I²t la activare: 625000 kA².s

curent admisibil: 630 A

lungime: 1000 mm

inaltime: 85 mm

adancime: 80 mm

greutate neta: 16,64 kg

tip de conexiune bare colectoare: Gaura filetata M6

pas de conectare: Conectare la 25mm

standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-2

certificari produs: ASTA

rezisten?? mecanic?: Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Pret: 2.815,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/linergy-bw-bara-capsulata-630a-4p-11000>