



SCHNEIDER LINERGY DX 4P NEGRU, NG160 160 160A 6M 52 DE CALIBRE

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

nume produs: Linergy DX

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (Prisma PH) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului

grad de protectie IP: IPxx B

echipament furnizat: Etichete adezive pentru identificarea fazelor

Eticheta de identificare

Conexiune flexibila prefabricata

condi?ii de utilizare: Conector aditional INS40...160 (se comand? separat)

suport de montare: Sina DIN

dispozitiv instalat: Acti9 fix C120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix C120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix iC120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix iC120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Compact fix INS40 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS63 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS125 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Multi 9 fix NG125 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Multi 9 fix NG125 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Multi 9 fix NG125 NA - comand?: comutare

Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descriere poli: 4P

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolare: 750 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 4,5 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

I²t la activare: 20250000 A².s

conexiuni - borne: Distributie bornă cu arc, 2 x 4...10 mm² (flexibil)

Distributie bornă cu arc, 2 x 4...10 mm² (rigid)

Distributie bornă cu arc, 3 x 2,5...6 mm² (flexibil)

Distributie bornă cu arc, 3 x 2,5...6 mm² (rigid)

Distributie bornă cu arc, 7 x 1,5...4 mm² (flexibil)

Distributie bornă cu arc, 7 x 1,5...4 mm² (rigid)

Distributie terminal tip tunel, 1 x 4...16 mm² (flexibil)

Distributie terminal tip tunel, 1 x 4...25 mm² (rigid)

Alimentare cablu cu manson

Numar de pasi de 9mm pe rand: 12

inaltime: 127 mm

latime: 108 mm

adancime: 48 mm

greutate neta: 1,28 kg

culoare: Gri antracit (RAL 7016)

Grad de poluare: 3

rezistență la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

standarde: IEC 60947-7-1

IEC 61439-1, interiorul carcasei

IEC 61439-2, interiorul carcasei

certificari produs: ASTA

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

Pret: 313,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-dx-4p-negru-ng160-160-160a-6m-52-de-calibre>