



## SCHNEIDER INTREERRUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS160B TM80G

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS100...160

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS160B

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 80 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

25 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-G

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama uitatii de declansare: 80 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (termica)

Protectie la scurtcircuit (magnetica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: B

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 15 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

25 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica: 25000 cic  
durabilitate electrica: 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
tip de control: Comutare  
gama de reglaj a protectiei termice: 56...80 A  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil  
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Fix  
indicator de pozitie contact: Da  
suport de montare: Placa dorsala  
mod de montare: Fix  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
conexiuni - borne: Conexiune cu surub  
pasul conexiunii: 35 mm  
Cod compatibilitate: CVS160  
latime: 105 mm  
adancime: 86 mm  
inaltime: 161 mm  
greutate neta: 1,8 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
certificari produs: GOST  
CCS  
CCC  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
grad de protectie IP: IP40  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 1.051,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-automat-easypact-cvs160b-tm80g>