



SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 2P, 200A, 24M, 24 DE CALIBRE

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv

nume produs: Linergy FM

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (Prisma PH) cofret

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

grad de protectie IP: IPxx B

suport de montare: Placa posterioara cu fante

Sina DIN

Placa spate plina

mod de montare: Cu suruburi

Clipsabil

dispozitiv instalat: Dispozitiv modular

descriere poli: 1P + N

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 200 A

[In] curent nominal: 200 A la 40 °C

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

I²t la activare: 6700000 A².s

conexiuni - borne: Alimentare papuc sertizat 50 mm²

Alimentare bare flexibile, 20 x 3 mm

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4...10 mm² (flexibil)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 12 x 4...10 mm² (rigid)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4...10 mm² (flexibil)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 18 x 4...10 mm² (rigid)

Numar de pasi de 9mm pe rand: 48

numarul total de module de 18 mm: 24

greutate neta: 1,02 kg

culoare: Gri antracit (RAL 7016)

standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei

IEC 61439-2, interiorul carcasei

IEC 60947-7-1

certificari produs: ASTA

Pret: 269,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-2p-200a-24m-24-de-calibre>