



SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 4P, 63A, 12M, 20 DE CALIBRE

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv

nume produs: Linergy FM

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

Spacial (Spacial SFP) cofret

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

grad de protectie IP: IPxx B

dispozitiv instalat: Dispozitiv modular

descriere poli: 3P + N

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolare: 750 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 200 A

[In] curent nominal: 200 A la 40 °C

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

I²t la activare: 6700000 A².s

conexiuni - borne: Alimentare papuc sertizat 50 mm²

Alimentare bare flexibile, 20 x 3 mm

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 18 x 4...10 mm² (flexibil)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 18 x 4...10 mm² (rigid)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 27 x 4...10 mm² (flexibil)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 27 x 4...10 mm² (rigid)

Numar de pasi de 9mm pe rand: 72

numarul total de module de 18 mm: 36

latime: 750 mm

greutate neta: 2,3 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 60947-7-1
certificari produs: ASTA
Pret: 457,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-4p-63a-12m-20-de-calibre-1>