

SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 4P, 160A, 12M, 27 DE GABARITE

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Alimentare dispozitiv
nume produs: Linergy FM
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Placa posterioara cu fante
Sina DIN
Placa spate plina
dispozitiv instalat: Dispozitiv modular
descriere poli: 3P + N
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A
[In] curent nominal: 160 A la 40 °C
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA
I^2t la activare: 6700000 $A^2.s$
conexiuni - borne: Alimentare papuc sertizat50 mm^2
Alimentare bare flexibile, 20 x 3 mm
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (flexibil)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (faza) , 6 x 4…10 mm^2 (rigid)
Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 6 x 4…10 mm^2 (flexibil)

Distributie benzi terminale cu conectare rapida (nul) , 6 x 4…10 mm² (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 24
numarul total de module de 18 mm: 12
greutate neta: 0,92 kg
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 60947-7-1
certificari produs: ASTA
Pret: 332,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-4p-160a-12m-27-de-gabarite