



## SCHNEIDER BARA NEUTRU SUPLIMENTARA 125A 12 GAURI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy DS

Tip produs sau componenta: Modul de extensie

accesorii de tip pieptene, cleme pentru distribu?ia terminal?: Bar? de nul

descriere poli: 1N

categorii accesorii / piese de schimb: Accesorii de conectare

iesiri caseta de distributie: 12 holes

suport de montare: Direct mounting on rear

mod de montare: Cu suruburi

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

[Ie] curent nominal de utilizare: 125 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu EN/IEC 61439-1

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 3,5 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

lungime pod de bare: 125 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 14

pas de 18 mm: 7

inaltime: 20 mm

latime: 125 mm

adancime: 35 mm

greutate neta: 111 g

conexiuni - borne: Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm<sup>2</sup> rigid

Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 4...25 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup> rigid

Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> flexibil cu

Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm<sup>2</sup> rigid

Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm<sup>2</sup> flexibil cu  
cuplu de strangere: Alimentare: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm  
Alimentare: 2,5 N.m plat screwdriver 9 mm  
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm  
Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm  
Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm  
Distributie: 2 N.m plat screwdriver 6,5 mm  
compatibilitate gama: Compact  
standarde: IEC 60947-7-1  
IEC 61439-2  
EN/IEC 61439-1  
Grad de poluare: 3  
categorie de supratensiune: III  
rigiditate dielectrica: 2500 V  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
culoare: Alb (RAL 9003)  
Pret: 75,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-neutru-suplimentara-125a-12-gauri>