

SCHNEIDER MODUL DE CONTROL LX1G PENTRU CONTACTOR TESYS GIGA LC1G630-800, 200..500 V C.A./C.C., 3P

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului: LX1G
descriere poli: 3P
Compatibilitate gama: TeSys G LX1G bobina contactor
Compatibilitate produs: LC1G630...800
[Uc] tensiune circuit de comanda: 200...500 V c.a./c.c. 50/60 Hz
timp de functionare: 20...35 ms deschidere
40...55 ms inchidere
durabilitate mecanica: 5 Mcycles
frecventa maxima de iesire: 600 cic/mn la tehnologie bobine: Limitare de varf bidirectionala incorporata
limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,8...1,1 Uc(la60 °C)
Eliminare 0...0.45 Uc(la60 °C)
conexiuni - borne: Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² torsadat fara manson la capatul cablului AWG 26...AWG 12
Circuit de comanda capat push-in 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu manson la capatul cablului AWG 24 - AWG 14
Circuit de comanda capat push-in 2 cablu(ri) 0,5…1,0 mm² rigid sau blocat cu manson la capatul cablului AWG 20...AWG 18
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
altitudinea de functionare: 3000 m f?r? declasare
5000 m cu
compatibilitate electromagnetica: Imunitate EMC conforming to IEC 60947-4-1
Test de emisii criteriu A conforming to IEC 60947-4-1
Imunitate la interferen?e radioelectrice radiate - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la c?deri de tensiune ?i intreruperi conforming to SEMI F47

standarde: EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului: -40…70 °C la Uc
inaltime: 130 mm
latime: 192 mm
adancime: 211 mm
greutate neta: 2240 g
Cantitate pe set: 1
Pret: 6.783,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-control-lx1g-pentru-contactor-tesys-giga-lc1g630-800-200-500-v-c-a-c-c-3p