

SCHNEIDER LINERGY BW, BARA CAPSULATA, 160A, 4P, L1400

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bara colectoare
nume produs: Linergy BW
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
grad de protectie IP: IPxx B
descriere bara colectoare: Bara izolata
Cantitate pe set: Set de 1
descriere poli: 4P
directia de instalare: Vertical, pozi?ie de func?ionare: spate
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 10 kA (1 s)
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 30 kA
I^2t la activare: 100000 $kA^2.s$
curent admisibil: 160 A
lungime: 1400 mm
inaltime: 85 mm
adancime: 45 mm
greutate neta: 5,66 kg
tip de conexiune bare colectoare: Gaura filetata M6
pas de conectare: Conectare la 25mm

standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-2
certificari produs: ASTA
rezisten?? mecanic?: Teste seismice ranforsarea structurii - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
Pret: 793,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-bw-bara-capsulata-160a-4p-l1400