



SCHNEIDER LINERGY BW, BARA CAPSULATA, 125A, 4P, L450

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bara colectoare

nume produs: Linergy BW

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

grad de protectie IP: IPxx B

descriere bara colectoare: Bara izolata

Cantitate pe set: Set de 1

descriere poli: 4P

directia de instalare: Vertical, pozitie de functionare: spate

Descrierea instalatiei: Firida 650 mm

Carcasa de podea 600 mm

Cofret cu montaj pe perete 600 mm

Cofret cu fixare pe podea 300 mm

Jgheab montat pe perete 300 mm

Carcasa pachet

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 125 A

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,5 kA (1 s)

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

I²t la activare: 72250 kA².s

curent admisibil: 125 A

lungime: 450 mm

inaltime: 85 mm

adancime: 35 mm

greutate neta: 1,42 kg
tip de conexiune bare colectoare: Gaura filetata M6
pas de conectare: Conectare la 25mm
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
Pret: 496,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-bw-bara-capsulata-125a-4p-l450>