


SCHNEIDER LINERGY BW, BARA CAPSULATA, 125A, 4P, L450

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bara colectoare
nume produs: Linergy BW
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
grad de protectie IP: IPxx B
descriere bara colectoare: Bara izolata
Cantitate pe set: Set de 1
descriere poli: 4P
directia de instalare: Vertical, pozi?ie de func?ionare: spate
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Carcasa pachet
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 125 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 8,5 kA (1 s)
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA
I^2t la activare: 72250 $kA^2.s$
curent admisibil: 125 A
lungime: 450 mm
inaltime: 85 mm
adancime: 35 mm

greutate neta: 1,42 kg
tip de conexiune bare colectoare: Gaura filetata M6
pas de conectare: Conectare la 25mm
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
Pret: 501,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-bw-bara-capsulata-125a-4p-l450