



## **SCHNEIDER INTERRUPTOR EASYPACT MVS, 1000A, H, 4P, AC, FIX, FARA UNITATE DE DECLANSARE**

gama de produse: EasyPact MVS

Gama: EasyPact

Tip produs sau componenta: Disjunctori

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

descriere poli protejati: 4P 4d

Tip retea electrica: C.a.

cod capacitate de rupere: H

adevare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Fix

suport de montare: Placa de baza

pozitie de conectare: Vertical

Orizantal

locul conexiunii: Spate

[In] curent nominal: 1000 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 143 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

105 kA (Icm) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

capacitate de rupere: 66 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ics] capacitatea nominal? de rupere in serviciu: 65 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
50 kA (Ics) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat: 1000 A  
durabilitate mecanic?: 20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2  
10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate electrica: Categoria B:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2  
Categoria B:4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2  
pasul de conectare: 115 mm f?r? piese de m?rire pas polar  
indicator de pozitie contact: Da  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 65 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
50 kA (1 s) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
36 kA (3 s) la 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)  
0,5 x Ir (3d + N/2)  
1 x Ir (4d)  
timp de rupere maxim: 25 ms  
timp de raspuns maxim la inchidere: 70 ms  
inaltime: 352 mm  
latime: 537 mm  
adancime: 297 mm  
greutate neta: 50 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
certificari produs: CCC  
CCS  
IEC  
GOST  
grad de protectie IP: IP40  
grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1  
temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C  
temperatura de depozitare: -40...85 °C fara unitate de control  
-25...85 °C cu unitate de control  
Pret: 13.308,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-easypact-mvs-1000a-h-4p-ac-fix-fara-unitate-de-declansare>