



SCHNEIDER INTERRUPTOR EASYPACT MVS, 2000A, H, 3P, AC, DEBROSABIL, FARA UNITATE DE DECLANSARE

gama de produse: EasyPact MVS

Gama: EasyPact

Tip produs sau componenta: Disjunctori

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3P 3d

Tip retea electrica: C.a.

cod capacitate de rupere: H

adevare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Debrosabil

suport de montare: Sina

pozitie de conectare: Orizzontal

Vertical

locul conexiunii: Spate

[In] curent nominal: 2000 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 143 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

105 kA (Icm) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

capacitate de rupere: 66 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominal? de rupere in serviciu: 65 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA (Ics) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat: 2000 A

durabilitate mecanic?: 20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2

10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate electrica: Categoria B:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2

Categoria B:4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2

pasul de conectare: 115 mm f?r? piese de m?rire pas polar

indicator de pozitie contact: Da

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 65 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA (1 s) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA (3 s) la 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

timp de rupere maxim: 25 ms

timp de raspuns maxim la inchidere: 70 ms

inaltime: 439 mm

latime: 441 mm

adancime: 395 mm

greutate neta: 70 kg

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: CCS

CCC

GOST

IEC

grad de protectie IP: IP40

grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

temperatura de depozitare: -40...85 °C fara unitate de control

-25...85 °C cu unitate de control

Pret: 21.251,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-easypact-mvs-2000a-h-3p-ac-debrosabil-fara-unitate-de-declansare>