

SCHNEIDER INTERFATA DE COMUNICATIE IP20 DISTRIBUITA CU CONECTARE LA BUS DE COMUNICATIE CANOPEN

gama de produse: Modicon TM3
Compatibilitate produs: Automat programabil
Motion controller
Tip produs sau componenta: Modul I/O distribuit
aplicatie specifica produsului: Bus coupler module
Port protocol de comunicatie: CANopen
tipul conectorului: RJ45 2 CANopen daisy chain isolated
USB device port Mini-B
rata de transmisie: 20 kbit/s...1 Mbit/s
topologie: Daisy chain
tip de retea de comunicatie: CANopen
serviciu de comunicare: CANopen slave device profile
web services: Server web, USB
consum de curent: 0.8 A la 24 V c.c. surs? intern? maximum 7 expansion modules
semnalizare locala: 1 LED verde/rosu pentru PWR (System Status)
1 LED verde/rosu pentru RUN (Run)
1 LED verde/rosu pentru ERR (Error)
1 LED verde/rosu pentru stare I/O
mod de fixare: By clipping locks (sina)
Cu surub (placa de montare)
certificari produs: UE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR

standarde: IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
latime: 27 mm
inaltime: 96,5 mm
adancime: 70 mm
greutate neta: 0,10 kg
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
Grad de poluare: 2
temperatura ambientala de functionare: -10…60 °C
grad de protectie IP: IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Umiditate relativa: 10…95 % fara condensare
altitudine de functionare: 0...2000 m
altitudinea de depozitare: 0…3000 m
rezistenta la vibratii: 3M4 pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
Pret: 1.266,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/interfata-de-comunicatie-ip20-distribuita-cu-conectare-la-bus-de-comunicatie-canopen