



SCHNEIDER MODUL DE EXTENSIE I/O DISCRET, 10 I/O, 24 V C.C., PENTRU ZELIO LOGIC

gama de produse: Zelio Logic

Tip produs sau componenta: Modul de extensie I/O discret

numarul de linii din schema de comanda: 120 cu scara programare

durata ciclului: 6...90 ms

timp rezerva: 10 ani la 25 °C

abaterea ceasului: 12 min/an la 0...55 °C

verificari: Memorie program la fiecare pornire

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.

limite tensiune de alimentare: 19,2...30 V

protectie fata de polaritate inversa: Cu

numar intrare discreta: 6 conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1

tip de intrare discreta: Rezistiv

tensiune de intrare discreta: 24 V c.c.

curent pe intrare discreta: 4 mA

numarator de frecventa: 1 kHz pentru intrare direct?

starea 1 garantata a tensiunii: ≥ 15 V pentru circuitul intr?rilor discrete I1...IA ?i IH...IR

≥ 15 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intr?ri discrete

starea 0 garantata a tensiunii: ≤ 5 V pentru circuitul intr?rilor discrete I1...IA ?i IH...IR

≤ 5 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intr?ri discrete

stare curenta 1 garantata: ≥ 1.2 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intr?ri discrete)

≥ 2.2 mA (circuitul intr?rilor discrete I1...IA ?i IH...IR)

stare curenta 0 garantata: ≤ 0.5 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intr?ri discrete)

≤ 0.75 mA (circuitul intr?rilor discrete I1...IA ?i IH...IR)

compatibilitate intrare: Senzori de proximitate PNP 3 fire pentru intrare direct?

impedanta de intrare: 12 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intr?ri discrete

7.4 kOhm pentru circuitul intr?rilor discrete I1...IA ?i IH...IR

numar de iesiri: 4 releu

limite pentru tensiune la iesire: 24...250 V c.a. (ie?ire releu)

5...30 V c.c. (ie?ire releu)

tip si compozitie contacte: Nu pentru ie?ire releu

curent termic de iesire: 8 A pentru cele 4 ie?iri pentru ie?ire releu

durabilitate electrica: AC-15 500000 cic la 230 V, 0,9 A pentru ie?ire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1

AC-12 500000 cic la 230 V, 1,5 A pentru ie?ire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1

DC-13 500000 cic la 24 V, 0,6 A pentru ie?ire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1

DC-12 500000 cic la 24 V, 1,5 A pentru ie?ire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1

capacitate de comutare in mA: ≥ 10 mA la 12 V (ie?ire releu)

rata de operare in Hz: 0,1 Hz (la Ie) pentru ie?ire releu

10 Hz (in gol) pentru ie?ire releu

durabilitate mecanica: 10000000 cic pentru ie?ire releu

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1 ?i EN/IEC 60664-1

timp de raspuns: 10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru ie?ire releu

5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru ie?ire releu

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini

Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini

Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid

Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid

Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid

cuplu de strangere: 0,5 N.m

categorie de supratensiune: III conforming to SR EN 60664-1

greutate neta: 0,2 kg

certificari produs: GL

C-Tick

UL

GOST

CSA

standarde: IEC 61000-4-4 nivel 3

IEC 61000-4-2 nivel 3

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-12

IEC 61000-4-11

IEC 60068-2-6 Fc

IEC 60068-2-27 Ea

IEC 61000-4-6 level 3

IEC 61000-4-5

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)

IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)

caracteristica de mediu: Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2

Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3

Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4

Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B

Directiva de joas? tensiune conforming to IEC 61131-2

perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1

grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 61131-2

temperatura ambientala de utilizare: -20...40 °C in carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2

-20...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

altitudine de functionare: 2000 m

altitudine maxima de transport: 3048 m

Umiditate relativa: 95 % f?r? condens sau pic?turi de ap?

Pret: 360,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-extensie-i-o-discret-10-i-o-24-v-c-c-pentru-zelio-logic>