

SCHNEIDER NOUA UNICA, DETECTOR MISCARE CU INTRERUPATOR I/O 10A ALB

marca de produs: Schneider Electric
Gama: Noua Unica
tip numar: NH3525
Tip produs sau componenta: Detector de miscare
culoare: Alb (RAL 9003)
prezentare dispozitiv: Mecanism
montare dispozitiv: Incastrat
mod de fixare: Cu surub
tip senzor: PIR
tip de sarcina: Lampa cu incandescenta:2200 W la 230 V c.a.
Lampa cu halogen:2000 W la 230 V c.a.
Lampa LED:0...130 W la 230 V c.a.
Motor (monofazat):1000 VA la 230 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:1050 VA la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:500 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
[Ue] tensiune nominala: 230 V c.a. 50 Hz
curent nominal: 10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
calibru fuzibili asociati: 16 A
Culoare principala: Alb
finisare suprafata: Lucios
numar module: 2 module
numarul tastelor FUNCTION: 1
semnalizare locala: Stare: 1 LED (rosu)
unghi de detectare: 160° orizontal
fata de detectie: Frontal:8 m
Lateral:8 m

numar de iesiri: 1
tip de control: Control manual
Control local detectie automata a sarcinii
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
reglarea intensitatii luminoase: 5…500 lux
interval timp de intarziere: 1...30 min
auxiliare conectate: Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distan?a : 50 m
echipament furnizat: Manual de utilizare
configuratia cablarii: Fara neutru
conexiuni - borne: Borna cu surub
numar de terminale din bucla: 2
capacitate conexiune de prindere: 1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
forma a capului surubului: Pozidriv No 1 si combi
cuplu de strangere: 0,5 N.m
Material: PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
suport de montare: Perete
Tip de instalare: Instalare in interior
Cantitate pe set: 1
tip de ambalaj: Carton
inaltimea de montare: 1 m
adancime de montaj: 29 mm
adancime: 44 mm
latime: 45 mm
inaltime: 45 mm
greutate neta: 0,042 kg
standarde: EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 300-328
EN 60730-2-7
directive: 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
certificari produs: VDE
NEMKO
UE
EAC
SEMKO
FIMKO
rezistenta la agenti chimici: Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
temperatura ambientala de functionare: 5…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: 5…40 °C
grad de protectie IP: IP20
IP21 cu marcaj pe partile vizuale

grad de protectie IK: IK04
Pret: 842,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/noua-unica-detector-miscare-cu-intrerupator-i-o-10a-alb