

SCHNEIDER EMITATOR XB5, Ø22 MM, CAP PLASTIC, MARCAJ I ALB PE CAPAC VERDE

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Emi??tor wireless ?i f?r? baterie
nume scurt al dispozitivului: XB5R
material rama: Plastic gri inchis
material inel de fixare: Plastic
diametrul de montaj: 22 mm
frecventa de transmisie: 2405 MHz
emission class: 5M00G7W
tip antena: Omnidirectional
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: spring return push-button with transmitter
profil utilizator: Verde Incastrat, I (alb)
consum maxim de putere in W: 1 mW
numar de canale: 16
tehnica de modulare: O-QPSK
latime de banda: 5 MHz
amplificarea antenei: 0 dBi
adancime de montaj: 42 mm
CAD inaltime globala: 41,5 mm
CAD latime globala: 30 mm
CAD adancime globala: 43 mm
greutate neta: 0,045 kg
cursa de operare: 4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 10 N C/O changing electrical state
rezistenta mecanica: Free fall resistance 1000 mm conformitate cu IEC 60068-2-32
standarde: CSA C22.2 No 15

IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
agrement radio: ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
protocol port de comunicare: Zigbee green power la 2,4 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5
distanta maxima de sensibilitate: 100 m in free field
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
timp de achizitie: 2 ms
timp de raspuns: < 2 ms
puterea de emisie: 3 mW
mod de fixare: Piuli?? de fixare sub cap 2…2,4 N.m
numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri
XALK 2...5 predecup?ri
cod compozitie electrica: PW1
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
umiditate relativa: 95 % la -40…70 °C f?r? condensare
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP67 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP69 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
IP69K conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102
durabilitate mecanica: 1000000 cic
rezistenta la socuri: 25 gn (durata = 6 ms) pentru 6000 shocks conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (in aer liber (in p?r?ile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (pe contact (pe p?r?ile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
certificari produs: UL
BT 2006/95/EC
CSA
C-Tick
GOST
directive: 1999/5/EC - R&TTE directive
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetic?
Pret: 391,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/emitator-xb5-o22-mm-cap-plastic-marcaj-i-alb-pe-capac-verde