

SCHNEIDER BUTON CU REVENIRE, VERDE-INCASTRAT-MARCAT "I",1NO

gama de produse: Easy Harmony XA2
Tip produs sau componenta: Buton complet
nume scurt al dispozitivului: XA2
prezentare dispozitiv: Produs complet
nume componenta: XA2E
material rama: Plastic
material inel de fixare: Plastic
diametrul de montaj: 22,5 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tratament protector: TC
pozitie de operare: Orice pozitie
centru de fixare: >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
mod de fixare: Fixing nut 2…2,4 N.m
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Verde Incastrat, I (alb)
tip si compozitie contacte: 1 NO
operare contacte: Decuplare lenta
durabilitate mecanica: 1500000 cic
conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm²
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm²
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm²
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
cuplu de strangere: 0,8 N.m
protectie la scurtcircuit: 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
durabilitate electrica: 500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-8) la 24 V
latime: 30 mm
inaltime: 42 mm
adancime: 54,7 mm
greutate neta: 0,032 kg
capac/operator sau culoare lentila: Verde
tip de operator: Revenire cu arc
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 536
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK: IK03 conformitate cu SR EN 60529
standarde: GB 14048.1
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
certificari produs: CCC
UE
rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 24,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-cu-revenire-verde-incastrat-marcat-i-1no