

SCHNEIDER CAP BUTON INCASTRAT ALB Ø22 CU REVENIRE "I"

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru buton neiluminat
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic gri inchis
diametrul de montaj: 22 mm
tip cap: Standard
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Alb Incastrat, I (negru)
CAD latime globala: 29 mm
CAD inaltime globala: 29 mm
CAD adancime globala: 28 mm
greutate neta: 0,018 kg
durabilitate mecanica: 10000000 cic
numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri
XALK 2...5 predecup?ri
cod compozitie electrica: C1 pentru C2 pentru C11 pentru C15 pentru SF1 pentru SR1 pentru prezentare
dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K

grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK: IK03 conforming to IEC 50102
Standarde: UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Pret: 35,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-buton-incastrat-alb-o22-cu-revenire-i-1